

# W 250 S/8

25 см (10 дюймов) HiFi низкочастотная динамическая головка с длинным зазором магнитной системы и 38 мм звуковой катушкой для высокой прикладываемой мощности. Эластичный резиновый подвес, пропитанный бумажный диффузор и вентиляция магнита.

Применяется: CONVENTION MK IV SUB

Аксессуары: KM 140, NG 10



Номинальная мощность	100 Watt
Пиковая мощность	150 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	f <sub>c</sub> - 4500 Hz
Номинальное звуковое давление	90 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	14 mm
Резонансная частота	31 Hz
Магнитный поток	1 Tesla
Магнитная индукция	835 microWeber
Height of front pole-plate	7 mm
Диаметр звуковой катушки	3,8 cm
Высота катушки	1,7 cm
Установочное отверстие	23,3 cm
Масса	3 kg
Сопротивление постоянному току R <sub>dc</sub>	6,5 Ohm
Механическая добротность Q <sub>ms</sub>	2,2
Электрическая добротность Q <sub>es</sub>	0,49
Общая добротность Q <sub>ts</sub>	0,4
Эквивалентный объем V <sub>as</sub>	140 l
Площадь поршня S <sub>d</sub>	346 cm <sup>2</sup>
Динамически движимая масса m <sub>md</sub>	32 g
Коэф. электромеханической связи B <sub>xl</sub>	9,2 T h m
Индуктивность звуковой катушки	1,5 mH

